

Security Systems



- Interphone - Vidéophone
- Contrôle d'accès
- Barrière levante automatique
- Système d'alarme anti-intrusion
- Système d'alarme incendie
- Domotique
- Télésurveillance
- Automation portail
- Détecteur de métaux

Interphonie, Videophonie, Contrôle d'accès

COMMAX
SmartHome & Security



FINE VIEW
CDV-70K



Smart Videophone
CMV-70MX



GATE VIEW
CAV-70A

LOBBY PHONE
DRC-GUM/RF



FINE VIEW
CDV-43K



CDV-70MH (White)

Écran TFT LCD 7 Pouces vidéo parler et de déverrouillage de la porte permettent (Entrée à la fois individuelle et publique) Rétroéclairage par LED, fonction OSD.



CDV-43MH (Silver)

Écran TFT LCD 4,3 Pouces vidéo parler et de déverrouillage de la porte permettent (Entrée à la fois individuelle et publique) Rétroéclairage par LED, fonction OSD.



CDV-72UM

- Store video&still image through real-time monitoring & motion detection
- Long range communication with CCTV (Optional support MEGA-Q)
- Memory storing in Micro SD card (Micro SD not included)
- Expandable up to 2 monitors with 2 CCTV cameras and 2 door cameras
- Full touch screen • PAL/NTSC convertible
- Video talk and door lock release enable
- DRC-40KA connectable

Système d'alarme de Haute Qualité

Aeonstar
SYSTEMS D'ALARME SANS FIL

KIT AEONSTAR

Centrale d'alarme (6 Zones) avec

- 2 Télécommandes
- 1 Détecteur de mouvement
- 2 Contacteur intégré magnétique

Sirène intérieure (intégré) + opérateur téléphonique intégré + Clavier + Bouton panic

KIT GSM Disponible



Sirène Extérieure



Extender



Détecteur de Fumée

FERMAX



Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Platine de rue 10 poste

Platine de rue 12 poste

Platine de rue 14 poste

Platine de rue 16 poste



Kit mini



Contrôle d'accès Autonome et Centralisé



olympia-electronics

SYSTÈMES D'ALARME ANTIVOL



Panneau d'alarme antivol avec un clavier intégré BS-458



Panneau à 8 Zones BS-468

IP20



Sirène intérieure BS-441



Sirène avec balise BS-413



Panneau d'alarme antivol avec un clavier intégré BS-458 et une carte GSM



Contact magnétique pour le panneau d'alarme anti-intrusion BS-429/W



Bouton de panique manuel BS-436*



Clavier avec affichage LCD BS-466



Clavier sans affichage LCD BS-463



Détecteur pour usage externe (2xPIR & DIRFE) IP54 BS-4000*



Détecteur IR monté au plafond BS-360*



Détecteur de bris de verre pour le panneau d'alarme BS-427*



Détecteur d'inondation LD-12*



Détecteur R BS-409

Système d'alarme de détection d'incendie



Fire System Products



Système d'Incendie Analogique



Système d'Incendie Adressable



ZIPATILE ALL IN ONE



ZIPABOX



Système des portes



RB01A

Power : 370W
Barrière S type : 6 m
Temps de montée et de baisse : 6 Secondes
Hauteur centrale : 90 cm
Mesures : 104 x 44 x 36 cm
poids : 46 kgs



RB06A

Power : 370W
Barrière S type : 3m*2
Temps de montée et de baisse : 6 Secondes
Hauteur centrale : 90 cm
Mesures : 104 x 44 x 36 cm
poids : 46 kgs



RB04

Power : 370W
Barrière S type : 6 m
Temps de montée et de baisse : 6 Secondes
Hauteur centrale : 90 cm
Mesures : 104 x 44 x 36 cm
poids : 46 kgs

Barrière automatique



RB02A

Power : 370W
Barrière S type : 6 m
Temps de montée et de baisse : 6 Secondes
Hauteur centrale : 90 cm
Mesures : 104 x 44 x 36 cm
poids : 46 kgs



REA KIT



CRONO KIT

KSL1001A - SL2000A





EV CAMÉRA DE SURVEILLANCE AHD



IPS56/30CDR/ZSD12
3MP/12X Optical Zoom/-40°C/Smart IR 100m



IRC13/35ZSDN
800TVL/dWDR



IRC13/66VD(III)
2MP/Hybrid/dWDR



EV CAMÉRA DE SURVEILLANCE PTZ



IPS56/30CDR/ZSD12
3MP/12X Optical Zoom/-40°C/Smart IR 100m



EV-PTZ91000-IRC

Sunell All In One 2MP 3X Mini PTZ Dome

- Openless Quick Installation
- PTZ Cable Control
- APP PT Control (iOS)
- Compact Design
- Hybrid Output

105mm, 138.3mm

EV CAMÉRA DE SURVEILLANCE AHD PAN



EV-AP10X200



EV-AP4X200



EV-AP6X200

NEWEST PAN TILT CAMERA

Vertical : -5°-60° Horizontal : 0°-260°

Digital Video Recorder AHD



EV-DVR AHD

NETWORK Video Recorder



EV-NVR




DÉTECTEURS DE MOUVEMENT



DETELUX 180 IP 220V

DÉTECTEUR INSTALLATION AU MUR


Angle de couverture de 180°
Alimentation: 230VAC, 50-60Hz
Capacité maximum de contact: 1200W
Zone de couverture: max, 12m (24°C)
Réglez le temps 10 sec. à 15 min.
Réglage crépusculaire : 3-2000 Lux.
Degré de protection : IP65.



DETELUX 360FC (MINI) PRO 220V

DÉTECTEUR (MINI) FAUX PLAFOND


Angle de couverture de 360°
Tension d'alimentation: 230VAC, 50-60Hz
Capacité maximum de contact: 1200W, 800W (modèle MINI)
Zone de couverture: max. 6m
Réglez le temps 10 sec. à 7 min.
Réglage crépusculaire : 3-2000 Lux.



DETELUX 360SU PRO 220V

DÉTECTEUR MONTAGE AU PLAFOND


Angle de couverture de 360°
Tension d'alimentation: 230VAC, 50-60Hz
Capacité maximum de contact: 1200W
Zone de couverture: max. 6m
Réglez le temps 10 sec. à 7 min.
Réglage crépusculaire : 3-2000 Lux.



DETELUX 360FC (MINI) PRO 220V

DÉTECTEUR PAR BOÎTE DE MÉCANISMES

Tension d'alimentation: 220-240VAC.
Capacité maximum de contact: 1200W 300W (lampe à économie d'énergie)
Angle de couverture : 160°
Zone de couverture: max. 9m
Réglez le temps 10 sec. à 7 min.
Réglage crépusculaire : 3-2000 Lux.



MOTEURS TUBULAIRES POUR volets roulants



Moteurs de série 45 Type Normalisé DLTM45SS-10/20/30/40/50



Moteurs de série 45 Type Normalisé DLTM45MS-10/20



Détecteur de métaux



Portique détecteur de métaux 6 zones avec des lumière LED



Détecteur de métaux portatif professionnel SUPER SCANNER



elecmar
Electricité - Eclairage - Security Systems

Show-room Maârif

22, Rue Ben Jilali Taj-Eddine Maârif, 20370 Casablanca

Tél. : (212) 522 237 302 (L.G)

Fax.: (212) 522 990 929

Show-room Route Médiouna

Km 7 Route Médiouna, 29490 Casablanca

Tél. : (212) 522 970 200 (L.G)

Fax.: (212) 522 970 668

Email : elecmar@elecmar.ma - Site Web : www.elecmar.ma

